

Kryt pre 4-násobné 24 V bezpotenciálové tlačidlo s LED a popisným štítkom, farba black coated

161-40350

4 roky záruka

Stredový kryt na ovládač so 4 bezpotenciálovými 24 V ovládacími tlačidlami, ktoré sa používajú na ovládanie rôznych svetelných bodov v 1 alebo viacerých miestnostiach. Každé ovládacie tlačidlo je vybavené LED žiarovkou a štítkom. Pomocou LED žiarovky okamžite viete, či je zdroj svetla zapnutý alebo nie. Na štítok môžete jednoducho pridať ikonu, aby ste označili svoje svetelné body. Farba povrchovej úpravy: black coated.



Technické údaje

Kryt pre 4-násobné 24 V bezpotenciálové tlačidlo s LED a popisným štítkom, farba black coated.

- Popis: Dve kolísky (1 na 2 ovládacie body) sú zacvaknuté do 4-násobného bezpotenciálového tlačidla v hornej a spodnej časti pomocou rozperiek na prístrojovom spodku bezpotenciálového tlačidla. Zadná strana oboch kolísk obsahuje dva výstupky, ktoré po stlačení kolísky tlačia na tlačidlové body na prístrojovom spodku.
- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: black coated (približne NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Popisný štítok: Stredový kryt s popisným štítkom je umiestnený v strede a skladá sa z dvoch častí. Horná časť sa funguje ako priehľadná šošovka; spodná časť drží stredový kryt a štítok. Ku každej súprave elektroinštalčných prvkov sú pribalené dva štítky. Rozmery štítku (41 mm x 12 mm).
- Šošovka: 4 šošovky
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z mechanizmu.
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm (V x Š)
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

