

# Núdzová batéria

170-38020

4 roky  
záruka

Táto núdzová batéria v prípade výpadku dodávky elektrickej energie nahradí napájací zdroj pre orientačné osvetlenie na dobu 15 minút.

## Technické údaje

Núdzová batéria

Modul orientačného osvetlenia s rozmermi 45 (V) x 45 (Š) x 32 (H) je možné zacvaknúť priamo do 45 x 45 mm rámu na zapustenú montáž, systému inštalčných žlabov s výškou krytu 45 mm alebo do prázdneho Mini-Patch rozvádzača s otvorom 45 x 45 mm. Jednotka orientačného osvetlenia je pripojením pre automatické svorky s dosahom pripojenia min. 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> a max. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Modul osvetlenia je vyrobený z bieleho priesvitného polykarbonátu. Biele svetlo vzniká v LED diódach (trieda T alebo S) s veľmi nízkou spotrebou elektrickej energie. Sú odolné voči nárazom a nevyžarujú žiadne teplo. LED majú dlhú životnosť min. 50 000 hodín. Jednotka orientačného osvetlenia pracuje pri sieťovom napätí 230 V (transformátor nie je potrebný) a má výkon 0,6 W. Všetky plastové komponenty sú samozhášavé a neobsahujú halogény. Všetky plastové komponenty vyhoveli testu vlákna pri teplote 650 °C a neobsahujú halogény. Hĺbka zapustenia jednotky orientačného osvetlenia: 32 mm. CE označenie.

- Certifikácia: CE



CE