

Tlačidlový stmievač Niko, KNX®

360-31001

4 roky
záruka

Bezdrôtový tlačidlový stmievač bez batérií v dizajne Niko je možné použiť ako spínač, stmievač, ovládač na stahovacie rolety alebo na výber svetelných systémov v systéme KNX®. Tento tlačidlový stmievač funguje spolu s bezdrôtovou jednotkou KNX® media coupler (360-33001), ktorá odosiela príkazy KNX® do zbernice KNX®. Toto vám umožní jednoducho rozšíriť systém KNX® bez vŕtania do stien alebo pokladania dodatočných káblov. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami.

Nakonfigurujte tlačidlá stmievača pomocou softvéru ETS, ktorý je dostupný na stránke spoločnosti KNX® spolu s programovacím adaptérom KNX® (360-39001). s tlačidlami je možné prepojiť nasledujúce komunikačné objekty: jeden kanál, ovládač stmievania a rolet. Podporuje tieto funkcie: ZAP, VYP, prepínanie, hore, dole, tmavšie, jasnejšie, číslo svetelnej scény, odoslať hodnotu v percentoch, v uhle, v 2 bitoch, v 8 bitoch. Môžete nakonfigurovať až šesť kombinácií tlačidiel.

Tlačidlový stmievač je možné namontovať do európskej krabice na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstrannej lepiace pásy (súčasť balenia). Stredový kryt a rámciky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámcikmi z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.



Technické údaje

Tlačidlový stmievač Niko, KNX®.

- Napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- Konfigurácia: Softvér ETS5
- Modulácia: klúčovanie frekvenčným posunom (FSK)
- Dátový tok: 16.384 kbps
- Montážna výška: 110 cm
- Teplota (skladovacia / prevádzková) -20 °C až +45 °C
- Max. dosah (v interiéri): do 30 m
- Anténa: integrovaná anténa
- Hmotnosť: 22 g
- Stupeň ochrany: IP20
- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá

- Komunikačný protokol: KNX®-RF
- Maximálny výkon rádiovej frekvencie: -2 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Spôsob pripojenia: pripojenie skrutkami alebo lepidlom
- Rozmery (VxŠxH): 85 x 85 x 15 mm

- Certifikácia: CE

CE

Schéma zapojenia

