

Bezdrôtový media coupler, KNX®

360-33001

4 roky
záruka

Bezdrôtová jednotka media coupler KNX® umožňuje jednoducho rozšíriť systém KNX® pomocou jedného alebo viacerých Niko tlačidlových stmievačov (bez batérií) KNX® (360-31001). Bezdrôtová jednotka media coupler KNX® je pripojená a napájaná cez zbernicu KNX®. Konfiguruje sa prostredníctvom softvéru ETS, ktorý je dostupný na stránke spoločnosti KNX®.

Technické údaje

Bezdrôtový media coupler, KNX®

- rozmery (ŠxVxH): 40 x 43 x 11 mm (bez antény)
- napájací zdroj: zbernicový kábel KNX, 21 až 30 V DC
- spotreba energie: < 10 mA
- RF protokol: KNX® RF1.R S-Mode
- modulácia: kľúčovanie frekvenčným posunom (FSK) / až do 16,384 kbps
- max. dĺžka APDU: 201 bajtov
- teplota (prevádzková/skladovacia): -5 °C až +45 °C / -10 °C až +70 °C
- šírka pásma: 600 kHz
- anténa: externá anténa
- max. dosah (v interiéri od spínača po prijímač): do 30 m
- Komunikačný protokol: KNX®-RF
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 10 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0,8683 GHz
- Prevádzková teplota: -5 – +45 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Závažia: 15 g
- Certifikácia: CE



niko

Rozmery

