

Analógový riadiaci modul 0-10 V pre Niko Home Control

550-00240

4 roky záruka

Pomocou analógového riadiaceho modulu 0-10 V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri vysoko výkonné stmievače. K tomuto modulu je možné pripojiť tri vysoko výkonné stmievače s analógovým vstupom 0-10 V.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

Technické údaje

Analógový riadiaci modul 0-10 V pre Niko Home Control.

- Popis: Pomocou analógového riadiaceho modulu 0-10V je možné pripojiť k inštalácii Niko Home Control až tri vysoko výkonné stmievače. K tomuto modulu je možné pripojiť tri vysoko výkonné stmievače s analógovým vstupom 0-10 V. Užitočné katalógové čísla Niko: 05-711, 05-715, 65-410, 330-00701.

Výstup vyššie signál v rozmedzí od 0 do 10V pre ovládanie pripojeného stmievača, ktorý umožňuje aktivovanie naprogramovaných akcií alebo svetelných scén. Stlačením príslušného tlačidla je možné meniť manuálne a dočasne stav každého výstupu pre pripojenie svetla. Majte prosím na pamäti, že aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou zbernice.

Vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom by nemala presiahnuť 50 m. K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri stmievače.

Ak modul funguje správne, STATUS LED sa v režime TEST rozsvieti. Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou.

- 3 výstupy: 0-10 V (FELV, funkčné malé napätie), riadené napätie (U)
- maximálna vzdialenosť medzi stmievačmi a modulom: 50 m
- maximálna záťaž: 10 mA na kanál
- ochrana proti skratu na výstup
- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Prierez vodičov
 - 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm² na pripojovaciu svorku
- Rozmery DIN lišty: 2U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 35 x 66 mm
- Certifikácia: CE



niko

Rozmery



Schéma zapojenia

