

Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x 10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®

552-72112

4 roky záruka

Smart dvojitý spínač Zigbee® má dva spínacie kontakty na spínanie osvetlenia. Obsahuje vysielач a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať s bezdrôtovým smart hub z Niko Home Control.

Tento smart dvojitý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený dvomi rozširujúcimi svorkami, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerový alebo krížový prepínač. Upozorňujeme, že k bežnému tlačidlu nemôžete pridať LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

Smart dvojitý spínač môže spínať svoje vlastné kontakty.

Po tom, ako pridáte bezdrôtový smart hub pre Niko Home Control, bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Takto bude možné prepojiť ich so svetelnou scénou alebo funkciou všetko VYP a ešte oveľa viac. Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaných kontaktov. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje


Smart dvojitý spínač, prístrojový spodok, 2 x 10 A (celkovo max. 16 A), 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®.

- maximálna záťaž na 1 kanál: 10 A
 - upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart hub)
 - maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
 - Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
 - Je kompatibilný s wireless bridge
-
- Farba LED: white
 - Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
 - Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
 - Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 10 dBm
 - Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
 - Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)
 - Stupeň ochrany: IP20
 - Hĺbka inštalácie: 40 mm
 - Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
 - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)

niko

552-72112 - 24-04-2024

- upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
- vnútorný priemer krabice: 60 mm
- horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripojenia
 - so skrulkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť
 - horizontálne spojenie a vertikálne spojenie s stredovou vzdialenosťou 71 mm
 - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
 - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Prierez vodičov
 - $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ na pripojovaciu svorku
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 38.6 mm
- Záťažia: 70 g
- Certifikáty: Zigbee Certified Product
- Certifikácia: CE



Rozmery

