

# Smart ovládač motora, prístrojový spodok, 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®

552-72311

4 roky záruka

Smart ovládač motora Zigbee® obsahuje spínací kontakt na ovládanie 230 V motora. Obsahuje vysielач a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control (552-00001).

Tento smart ovládač motora môžete použiť ako náhradu za bežný ovládač motora. Smart ovládač motora dokáže spínať svoje vlastné kontakty.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP. Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).




## Technické údaje

Smart ovládač motora, prístrojový spodok, 3 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®.

- Upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart hub)
- Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- záťaž: 3 A
- Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
- Je kompatibilný s wireless bridge
  
- Farba LED: white
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
- Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 10 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)
- Stupeň ochrany: IP20
- Hĺbka inštalácie: 40 mm
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
  - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
  - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
  - vnútorný priemer krabice: 60 mm
  - horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
  - vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripevnenia
  - so skrutkami pre jednoduché upevnenie v zapustenej krabici s povrchmi pre upevnenie
- Stredová vzdialenosť

**niko**

- horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
- na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
- extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Prierez vodičov
  - až 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 38.6 mm
- Závažia: 70 g
- Certifikáty: Zigbee Certified Product
- Certifikácia: CE



## Rozmery

