

Vodoodolná zásuvka 16 A/250 Vac s ochranným kolíkom, detskou poistkou a so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, farba sivá

700-36605

4 roky záruka

Táto zásuvka je vybavená ochranným kolíkom, detskou poistkou, so zásuvnými bezskrútkovými svorkami a ochrannou odklápacou krytkou. Zostava je navrhnutá pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Kompletná jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: svetlo sivá s tmavosivým ochranným krytom.



Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite montážnej krabice

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor

Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržuje normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu

Technické údaje

Vodoodolná zásuvka 16 A/250 Vac s ochranným kolíkom, detskou poistkou a so zásuvnými bezskrútkovými svorkami, farba sivá.

- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Farba: Zásuvka je svetlo sivá (farbená v hmote, približne NCS S 1502 - B, RAL 7035) a farba ochranného krytu je tmavošedý (farbená v hmote, približne NCS S 3502 - B)
- Farebná kombinácia: svetlo sivá s tmavosivým ochranným krytom
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
 - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
 - biela RAL9010 (cca)
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Zásuvka je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Materiál uzemnenia: pevný mosadzný poniklovaný ochranný kolík
- Prierez vodičov
 - Všetky pripojovacie svorky v hornej časti zásuvky
 - až 2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
- Priestor na kábel

niko

- pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 15,7 mm
- prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky
- vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Dĺžka odblankovania
 - 14 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne označená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Montážna krabica: Funkcia je navrhnutá pre montáž do vodoodolnej montážnej krabice. Funkcia má interný kryt a je hermetický utesená v príslušnej krabici (musíte objednať samostatne).
- Chemická odolnosť: prostredie bohaté na amoniak môže spôsobiť rýchlejšie starnutie kovových častí
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

