

Vodoodolná vodorovná dvojnásobná zásuvka pre montáž na povrch 16 A/250 Vac s detskou poistkou a predkáblovaná, vrátane montážnej krabice s jednou vývodkou M20 s káblovou priechodkou, farba čierna

761-37846

4 roky záruka

Pri tejto vodorovnej kombinácii sú tieto dve vodoodolné nástenné zásuvky pre montáž na povrch vybavené postrannými ochrannými kontaktmi, detskou poistkou a skrutkovými svorkami. Obe nástenné zásuvky sú vybavené odklápacími ochranným krytmi. Zásuvky sú predkáblované (2,5 mm²) a namontované do 2-násobnej vodoodolnej montážnej krabice (na povrchovú montáž) s jednou vývodkou M20 s káblovou priechodkou. Kompletná jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého a náročného prostredia. Farebná kombinácia: čierna.

Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite montážnej krabice

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor

Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržuje normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu

Technické údaje

Vodoodolná vodorovná dvojnásobná zásuvka pre montáž na povrch 16 A/250 Vac s detskou poistkou a predkáblovaná, vrátane montážnej krabice s jednou vývodkou M20 s káblovou priechodkou, farba čierna.

- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
 - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
 - biela RAL9010 (cca)
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Zásuvka je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Materiál uzemnenia
 - postranné ochranné kontakty z vysoko kvalitnej mosadze
- Materiál montážnej krabice: Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm).
- Priestor na kábel
 - pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 12,7 mm
 - prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky



Niko

- vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Pripojenie vodičov
 - kontakty zbernice sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov
 - ovládanie z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača
- Prierez vodičov
 - Všetky pripojovacie svorky v hornej časti zásuvky
 - až 2 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
- Materiál uzemnenia: postranné ochranné kontakty z vysoko kvalitnej mosadze
- Dĺžka odblankovania
 - 14 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne označená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Montážna krabica: Zásuvky sa montujú do 2-násobnej vodorovnej, vodeodolnej krabice pre montáž na povrch, s 1 prívodom M20 pre zapustenú montáž 2 zariadení. Zásuvka je dodávaná s jednou káblou priechodkou M20. Každá zásuvka má úplný uzáver a je do 2-násobnej krabice hermeticky uzavretá. Upevňovacie body tejto 2-násobnej vodorovnej krabice sú od seba na zvislej osi vzdialené 50 mm a na vodorovnej osi 71 mm. Rozmerové údaje sú nezmazateľne označené na zadnej časti krabice. Oválne otvory na skrútky umožňujú prispôbenie krabice v prípade nepresného navrtania otvorov. Pomocou tlakového uzáveru zaisťuje tesnenie stupeň ochrany a dvojitú izoláciu. Krabica obsahuje dva priečne kondenzačné predlisované otvory.
- Chemická odolnosť: prostredie bohaté na amoniak môže spôsobiť rýchlejšie starnutie kovových častí
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodeodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Farba: Materiál je farbený v hmote (farba čierna - RAL 9005)
- Certifikácia: CE

$\frac{h_V}{2}$ 16 A
250 Vac

