

Detektor prítomnosti P41MR, 230 V, podružný, 12-13 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

353-600021

4 roky záruka

Tento plochý a nenápadný detektor prítomnosti predstavuje podružný detektor, ktorý zväčšuje dosah oblasti snímania 230 V hlavného detektora. Detektor je určený najmä na montáž do štandardnej zapustenej montážnej krabice (vzdialenosť medzi skrutkami 60 až 79 mm). Nastavenia detektora možno upraviť pomocou aplikácie Niko Detector Tool a obojsmernej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom a detektorom.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné hlavné detektory: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

- Plochý a diskretný dizajn
- Jednoduchá montáž do štandardnej zapustenej montážnej krabice (60 alebo 79 mm diagonálna vzdialenosť medzi skrutkami)
- Rýchla kabeláž s využitím bezskrutkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek
- Nastavenia prostredníctvom jednoduchej aplikácie (iOS/Android)
- Dvojcestná Bluetooth® komunikácia zaručí rýchlu zmenu nastavení a odoslanie spätnej väzby v aplikácii
- Predkonfigurované funkcie:
 - nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovne)
 - posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí
- Bezdrôtová komunikácia medzi hlavným a podružným detektorom s funkciou opakovača
- Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN



Bluetooth



230 V



secondary



360°



ø 12 m z
výšky 3 m



2 – 3.5 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Katalógové číslo | 353-600021 |
| Kompatibilné hlavné detektory | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.2 W |
| Max. menovitá hodnota MCB | 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 12 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -25 – +40 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 2 – 3.5 m |
| Farba | biela (približne RAL 9010) |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 9.5 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 100 x 100 x 44.5 mm |
| Maximálny dosah Bluetooth® (otvorené priestranstvo, v závislosti od zariadenia) | 50 m |
| Prevádzková frekvencia | 2.4 GHz |
| Maximálny výkon rádiovkej frekvencie | -2 dBm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Odolnosť voči nárazu | IK02 |
| Upravenie nastavení | aplikácia (iOS/Android) a 2-cestná Bluetooth® komunikácia |
| Bez halogénov | áno |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|------------|--|
| 353-999869 | Kryt šošovky pre detektory P4XMR a M4XMR, priehľadný (5 kusov) |
| 353-990992 | Dekoračný krúžok pre zapustené detektory P4XMR a M4XMR, farba čierna |