

Detektor prítomnosti P46MR, DALI-2, podružný - BMS, 12-13 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

353-650021

4 roky záruka

Tento plochý a nenápadný detektor prítomnosti je DALI-2 podružný a BMS detektor, ktorý zväčšuje dosah oblasti snímania DALI hlavného detektora alebo môže byť súčasťou BMS systému. Detektor je určený najmä na montáž do štandardnej zapustenej montážnej krabice (vzdialenosť medzi skrutkami 60 až 79 mm). Ak sa detektor používa ako podružný detektor a pripojený k DALI zbernici, ktorú ovláda DALI hlavný detektor, začne komunikovať s týmto hlavným detektorom bez ďalšieho potrebného uvedenia do prevádzky. Ak je pripojený k DALI zbernici alebo k BMS systému, detektor je potrebné uviesť do prevádzky pomocou BMS softvéru. Nastavenia detektora možno upraviť pomocou aplikácie Niko Detector Tool a obojsmernej Bluetooth® komunikácie medzi smartfónom a detektorom alebo prostredníctvom BMS softvéru.

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné hlavné detektory: 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.

- Plochý a diskretný dizajn
- Jednoduchá inštalácia vďaka priamemu pripojeniu na DALI zbernicu
- Komunikácia s jednotkou master alebo systémom BMS cez DALI zbernicu
- Napájanie prostredníctvom DALI zbernice
- Jednoduchá montáž do štandardnej zapustenej montážnej krabice (60 alebo 79 mm diagonálna vzdialenosť medzi skrutkami)
- Rýchla kabeláž s využitím bezskrútkových a ľahko dostupných zásuvných svoriek
- Jednoduché nastavenie prostredníctvom aplikácie (iOS/Android) alebo softvéru BMS
- Dvojcestná Bluetooth® komunikácia zaručí rýchlu zmenu nastavení a odoslanie spätnej väzby v aplikácii
- Predkonfigurované funkcie:
 - nastaviteľná citlivosť PIR (4 úrovne)
 - posledné zmeny sa zaznamenávajú do Protokolu udalostí
- Nastavenia a konfiguráciu je možné zamknúť pomocou aplikácie s PIN



Bluetooth

DALI



DALI-2



secondary -
BMS



360°



ø 12 m z
výšky 3 m



2 - 3.5 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Katalógové číslo | 353-650021 |
| Kompatibilné hlavné detektory | 353-650321, 353-651321, 353-651421, 353-652321, 353-652421, 353-750321, 353-751321, 353-751421, 353-752321, 353-752421, 353-852411 |
| Vstupné napätie | DALI bus |
| Výstup detektora | DALI-2 |
| Maximálna spotreba energie | 28.1 mA |
| Menovitá spotreba prúdu (12 V, 25 °C), Bluetooth® aktivovaný | 8.1 mA |
| Menovitá spotreba prúdu (12 V, 25 °C), Bluetooth® deaktivovaný | 5 mA |
| Max. menovitá hodnota MCB | 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Maximálny čas spustenia DALI | < 1200 ms |
| Maximálny čas spustenia detekcie PIR | 1 min 10 s |
| Intenzita svetla | 0 lux – 10360 lux |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | Ø 12 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -25 – +40 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 2 – 3.5 m |
| Farba | biela (približne RAL 9010) |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 100 x 100 x 9.5 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 100 x 100 x 44.5 mm |
| Maximálny dosah Bluetooth® (otvorené priestranstvo, v závislosti od zariadenia) | 50 m |
| Prevádzková frekvencia | 2.4 GHz |
| Maximálny výkon rádiovéj frekvencie | -2 dBm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Odolnosť voči nárazu | IK02 |
| Upravenie nastavení | aplikácia (iOS/Android) a 2-cestná Bluetooth® komunikácia - BMS software |
| Bez halogénov | áno |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|------------|--|
| 353-999869 | Kryt šošovky pre detektory P4XMR a M4XMR, priehľadný (5 kusov) |
| 353-990992 | Dekoračný krúžok pre zapustené detektory P4XMR a M4XMR, farba čierna |