

# Štvornásobné tlačidlo s LED a senzormi komfortu pre Niko Home Control, farba black coated

161-52204

4 roky  
záruka

Toto štvornásobné tlačidlo je možné nakonfigurovať na ovládanie rôznych akcií a režimov v inštalácii Niko Home Control II na zbernicovú kabeláž. Je vybavené programovateľnými LED, ktoré poskytujú spätnú väzbu o vykonávanej akcii. Keď sú LED zapnuté, môžete toto tlačidlo použiť aj ako orientačné osvetlenie. Vďaka integrovanému senzoru teploty a vlhkosti toto tlačidlo takisto podporuje multizónové ovládanie klimatizácie a ventilácie, čo vám umožní zvýšiť vašu celkovú energetickú účinnosť a komfortu.

- Viacúčelový senzor teploty môžete v rámci inštalácie Niko Home Control II nastaviť na ovládanie zóny chladenia/kúrenia, ako základný teplomer alebo na vytvorenie určitých podmienok (napr. ovládanie roliet)
- Senzor vlhkosti môžete takisto použiť v rámci režimov, napr. na automatické ovládanie ventilácie v kúpeľni alebo na toalete

Tlačidlo má jednoduchý nacvakávací mechanizmus pre nástenné ovládače na zbernicovú kabeláž a je dostupné vo všetkých Niko dizajnoch.



## Technické údaje

Štvornásobné tlačidlo s LED a senzormi komfortu pre Niko Home Control, farba black coated.

- Popis
  - Skombinujte teplotný snímač v tlačidle s modulom kúrenia alebo chladenia pre multizónové ovládanie alebo s reléovým modulom pre elektrické vykurovanie
  - Skombinujte integrovaný senzor vlhkosti s ventilačným modulom na automatické ovládanie ventilácie
  - Požadované hodnoty a týždenné programy sú spravované prostredníctvom aplikácie
  - Kalibrácia sa riadi prostredníctvom programovacieho softvéru
  - Maximálny počet tlačidiel nastavených ako senzory teploty na inštaláciu: 20
  - Rozsah senzora teploty: 0 až 40°C
  - Presnosť senzora teploty:  $\pm 0,5^\circ\text{C}$
  - Rozsah senzora vlhkosti: 0 až 100 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie a námrazy)
  - Presnosť senzora vlhkosti:  $\pm 5\%$ , od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti pri 25°C
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Šošovka: Na vonkajšom rohu každej zo 4 kolísk tlačidla sa nachádza malá jantárová LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie.
- Farba: black coated (približne NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite tlačidlo z nástennej dosky s plošnými spojami.
- Stupeň ochrany: IP20
- Stupeň ochrany: IP40 pro kombináciu spínača a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

**niko**

CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

161-52204 - 12.06.2024