

Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	21590
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941215909
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP ECR
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	západka pouzdra šedá RAL 7035 pouzdro červené RAL 3000 límeč červený RAL 3000 vývodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 16 - 36 mm
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,645 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941215909
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,431 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek