

# Přívodka přístavná šikmá



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>2769</b>
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941027694
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TE šikmá
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm <sup>2</sup>
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	sklon 10°

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,263 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941027694
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	2,794 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm <sup>3</sup>

## Rozměrový obrázek

