

Zásuvka nástěnná s ochranným kontaktem



Položka	
Kód položky	724
Parametry	16A 3P (2P+PE) 250V IP44
EAN	4024941007245
Počet ks v balení	20 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná s ochranným kontaktem GR
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Napětí	250V (250V)
Frekvence	střídavý proud (AC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	přední díl pouzdra modrý RAL 5015 pouzdro modré RAL 5015 víčko modré RAL 5015 průchodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Vývod kabelu	průchodka
Výška	66,0 mm
Šířka	54,0 mm
Hloubka	56,500 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

připojení z boku

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,107 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941007245
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,273 kg
Balení	karton
Množství	20 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim

Provedení	SCHUKO
Počet pólů	3
Číslo RAL	5010
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Barva	Modrá
Jakost materiálu	Ostatní
Bez halogenů	ano
Velikost příruby	Ostatní
Pro ztížené podmínky (podle VDE)	ano
Jmenovitý proud	16
Jmenovité napětí	250

Rozměrový obrázek

