

VIRGO EVO LED

Katalogové číslo: PN35200036



Celková hmotnost produktu s obalem (kg): 0.335

Počet produktů v master cartonu (ks): 40

Kategorie: průmyslová

Barva produktu: bílá

Produkt - šířka (mm): 230

Produkt - výška (mm): 49

Produkt - hmotnost (kg): 0.266

Materiál (základna): plast

Materiál (kryt): plast

Produkt - hloubka (mm): 111

Napájení: 230V AC 50Hz

Obal - hmotnost (kg): 0.054

Příkon (W): 1W

Obal - šířka (mm): 235

Obal - hloubka (mm): 118

Obal - výška (mm): 55

Světelný tok (lm): 150

Kapacita baterie: 1500mAh

Přívodní proud - I (A): 11mA

CRI Barva světla (Ra): >80

Životnost (h): 30000

Stmívatelné: NE

IP: 65

Autonomie: 3h

HOBBY/PROFI: PROFI 1

CCT Teplota světla (K): 6000

Power Factor (účinník): 0,4

Třída ochrany: 2

Světelný zdroj (patice): LED

IK: 07

Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 6*1,5 mm²

Úhel - vyzářovací: 120°

Provozní teplota (°C): 5 až 40

Podskupina: nouzová

Typ baterie: LiFePO4

Doba nabití baterie (h): 24

Typ módu: maintained / non-maintained

Typ montáž: přisazená

Kompaktní nouzové LED svítidlo s LiFePO4 baterií s výdrží 3h a univerzálním nalepovacím piktogramem, který si nastříháte a nalepíte dle Vašich potřeb.

Svítidlo lze používat v nouzovém režimu (non-maintained mode), ale také jako trvalé přisvětlení (maintained mode).

Krytí: IP65 (vhodné do prostor se zvýšenou vlhkostí)

Mechanická odolnost: IK007

Výdrž baterie: 3h

