

SOVERT



EMELI-P65

Přisazené kruhové svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení



Základna materiál:	PC - polykarbonát
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly autotest nebo manual test nouzový modul 1h a 3hod. baterie LiFePO4
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazené
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá
Teplota chromatičnosti:	5000K

SKLADOVACÍ HALY PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ
DÍLNÝ GARÁŽE INTERIÉRY CHODBY ŠKOLY
OBCHODY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



Typ produktu

EMELI-P65 3H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P65 500/750 AT 3H SE Open Area	4	400	100	0.5	175	78	9109317
EMELI-P65 500/750 AT 3H SE Corridor	4	400	100	0.5	175	78	9109327
EMELI-P65 250/750 AT 3H SE Open Area	2	200	100	0.5	175	78	9104317
EMELI-P65 250/750 AT 3H SE Corridor	2	200	100	0.5	175	78	9104327

AT | autotest 3H | Operační čas v nouzovém stavu 3 hodiny SE | pro NETRVALÉ svícení

Typ produktu

EMELI-P65 1H

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF
EMELI-P65 500/750 MT 1H SE Open Area	4	400	100	0.5	175	78	9109311
EMELI-P65 500/750 MT 1H SE Corridor	4	400	100	0.5	175	78	9109321
EMELI-P65 250/750 MT 1H SE Open Area	2	200	100	0.5	175	78	9104311
EMELI-P65 250/750 MT 1H SE Corridor	2	200	100	0.5	175	78	9104321

MT | manual test 1H | Operační čas v nouzovém stavu 1 hodina SE | pro NETRVALÉ svícení

