

## RF přijmač 2,4 GHz, 12/24 V DC, funkce ZAP/VYP/Stmívač, CCT

Kód produktu: **ML-446.006.62.0**

Typ produktu:

**McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: RF přijmač 2,4 GHz, 12/24 V DC, vstup max. 5 A, 2 x 91505-MP, délka kabelů 100 mm, výstup 6 x 91505-FP, max. 3 A/výstup, IP20, funkce ZAP/VYP/Stmívač, CCT. Kompatibilita RF produktů této série je uvedena v příloze. Černý. Kompatibilní s ML-446.003.62.0 a ML-446.002.62.0. Určené jen pro speciální dvou vodičové CCT LED pásy! Rozměry 76 x 47 x 15 mm.



### Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Typ ovládání: **Jiné**

Počet barevných kanálů: **2**

Programovatelný: **Ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Přisazená montáž: **Ano**

Zabudovaná montáž: **Ano**

Montáž na DIN lištu: **Ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**

Max. výstupní proud [A]: **3**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Délka [mm]: **76**

Šířka [mm]: **47**

Výška [mm]: **15**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Typ ovládání: **Řízení jasu**

Typ signálu: **RF**

Prvek: **Stmívače (bez RF)**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607156509**

