

LED pásek COB RGB, 840LED, 15W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.013.90.2**Typ produktu: **COB-RGB-M840L10W20F24RA90-50M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek COB, RGB, 15W, 840LED, 440lm/m, segment 50mm, 42LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.




**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **840**Výkon na metr [W]: **15**Světelný tok na metr [lm]: **440**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **42**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160896**

RGB	COB	840 LED/m	15 W/m	440 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	42LED 50 mm	≤5m 	≤10m 	
CRI ≥90	150° 	50,000 h L70			

