

## LED pásek NW, Dot-Free, 12W/24V, IP54, 50m

Kód produktu: **ML-126.103.90.2**


Typ produktu: **DF-NW-M304L10W54F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, neutrální bílá (4200K), 12W, 304LED, 1000lm/m, CRI>90, segment 2mm, 1LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **304**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **1000**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **2**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **2 mm**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **1**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607160131**

Značka LED čipu: **San'an**




<b>NW</b>	<b>304</b>	<b>10</b>
LED/m	mm	

<b>24 V</b>	<b>1000</b>
DC	lm/m

<b>IP</b>	<b>54</b>
-----------	-----------

<b>CRI</b>	<b>90</b>
------------	-----------





<b>NW</b>	<b>304</b>	<b>10</b>
LED/m	mm	

<b>24 V</b>	<b>1000</b>
DC	lm/m

<b>IP</b>	<b>54</b>
-----------	-----------

<b>CRI</b>	<b>90</b>
------------	-----------



**McLED**  

**ML-126.103.90.2**

SMD 2835	304 LED/m	24 V DC	12 W/m	10 mm	IP 54
NW (4200K)	1000 lm/m	120°	50000 h	-45°C to +20°C	50 m
1 LED x 2 mm	8 mm	16 mm	3 SDCM		

8 595607 160131

CE RoHS

**ENERGY**

McLED ML-126.103.90.2

A
B
C
D
E
F
G

**12** kWh/1000h

