

## LED pásek WW, Dot-Free, 12W/24V, IP54, 50m

Kód produktu: **ML-126.102.90.2**


Typ produktu: **DF-WW-M304L10W54F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek Dot-Free SMD2216, teplá bílá (3000K), 12W, 304LED, 950lm/m, CRI>90, segment 2mm, 1LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.



<b>WW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>10</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>950</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>54</b>		
<b>CRI</b> <b>90</b>		

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **304**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **950**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvená teplota [K]: **2850 - 3150**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **2**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barvená uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **2 mm**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **1**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607160124**

Značka LED čipu: **San'an**



<b>WW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>10</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>950</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>54</b>		
<b>CRI</b> <b>90</b>		



<b>WW</b>	<b>304</b> LED/m	<b>10</b> mm
<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>950</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>54</b>		
<b>CRI</b> <b>90</b>		



**McLED**

**ML-126.102.90.2**

SMD 2835	304 LED/m	24 V DC	12 W/m	10 mm	IP 54
WW (3000K)	950 lm/m	120°	50000 h	-45°C to +20°C	50m
1 LED x 2 mm	±8mm	<16mm	3 SDCM		

**ENERGY**

12 kWh/1000h