



Profesionální tiskárna štítků

PT-E310BTVP

Vyvinuto pro elektrikáře a profesionály v oblasti sítí

PT-E310BT nabízí profesionální řešení tisku štítků pro elektrotechnické a datové instalace. Pro elektrikáře, montáž datových komunikací, telekomunikací a zabezpečovacích zařízení je zásadní zajistit jasné značení kabeláže, rozvodů spínačů a zásuvek trvanlivými a odolnými štítky.

PT-E310BT s integrovanými funkcemi specifickými pro dané odvětví, samostatnými tlačítky aplikací a Bluetooth připojením přináší okamžitý rychlý a efektivní tisk přímo na pracovišti.

PT-E310BTVP



Důležité vlastnosti:

- Vytvoříte odolné štítky využitím integrovaných, snadno použitelných funkcí návrhu štítků, pomocí počítačového softwaru **P-Touch Editor**, nebo jednoduchým připojením přes Bluetooth k chytrému telefonu a tabletu s využitím aplikace **Brother Pro Label Tool**
- Velký podsvícený grafický displej
- Tisk odolných laminovaných štítků **až do šířky 18 mm**
- Rychlost tisku až 20 mm/s, integrovaná průmyslová jednotka odstřihu s funkcí odstřih / pokračování textu redukuje spotřebu pásky
- **Šest 1dotkových kláves** standardních aplikací, identifikací panelových štítků, praporků / obalů kabelů, svorkovnic a zásuvných panelů
- Tisk štítků obsahujících **QR kód / 2D čárový kód a logo**
- Kompatibilní s řadou pásek Pro Tapes společnosti Brother, které jsou speciálně navrženy pro aplikace průmyslového značení a poskytují odolnost vůči vodě, oděru, chemikáliím a teplotním extrémům.



Obecné

Obsah balení

Tiskárna štítků PT-E310BT,
Li-Ion dobíjecí akumulátor,
USB kabel type-C (1m, černý),
TZe-S641 – 1 x 18 mm extrémně
adhezivní páska s černým tiskem
na žlutém podkladu,
dokumentace, odolný plastový
kufřík

Jazyková podpora

20 jazyků (čeština, slovenština,
angličtina, polština, němčina,
francouzština, španělština,
portugalština, (Brazílie),
italština, holandsština, dánština,
norština, švédština, finština,
maďarština, rumunština,
slovinština, chorvatština,
turečtina)

Rozměry a hmotnost

Jen tiskárna (Š) x (H) x (V)

135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm

Hmotnost (kg)

0,785 kg

Tisk

Rozlišení tisku

180 dpi / 128 bodů

Max. rychlost tisku

S USB-PD adaptérem
(PA-AD-004):
20 mm / sec.
S akumulátorem:
20 mm / sec.

Šířka pásky (mm)

3,5; 6; 9; 12; 18 mm

Max. výška tisku (mm)

15,8 mm

Odstřih

Ruční

Typ odstřihu

Nůžkový

Samostatné funkce značení

Obecné značení,
panelový štítek,
obal kabelu,
praporek kabelu,
zásuvný panel,
svorkovnice,
teplotně smršťovací trubička,
pokročilá řada štítků

Provedení

Typ

Ruční

Barva krytu

Oranžová a černá

Klávesnice

QWERTY, QWERTZ,
AZERTY

Materiál kláves

Pryž

Potisk kláves

Text

Počet kláves

64

LCD displej

Rozměr LCD

67 mm x 40 mm

LCD specifikace

Grafický displej
128 x 56 bodů

Náhled na štítek

Reálný náhled

Text zobrazitelný na LCD

16 znaků x 3 řádky
(používá 15 znaků x 2 řádky)

Podsvícení

Ano

Napájení

**Li-Ion
akumulátor**
BA-E001

USB-PD adaptér
PA-AD-004
(není součástí dodávky)

Automatické vypnutí:
Akumulátor 20 min.
(vypnuto, 10 min. ~ 1 hod.)

USB nabíjení: 20 min.
(vypnuto, 10 min. ~ 12 hod.)

Rozhraní

PC připojení
Ano

Rozhraní
USB, Bluetooth

Bluetooth
Verze 5.0 (SPP/iAP)

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

MFi
Ano (3.0)

Software, aplikace

Software
P-touch Editor

Aplikace
Brother Pro Label
Tool

OS kompatibilita

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Paměť

**Maximální počet
znaků na štítek**
1 800

**Počet paměťových
míst na štítky**
99

Návrh štítku (software)

**Počet znaků
(bez mezery)**
684

**Počet znaků s
diakritikou**
147

Počet symbolů
476

Velikost znaků
7 velikostí
(Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36
/ 42 bodů)

Šířka znaků
5 šířek
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Fonty
7 typů
(Helsinki, Brussels,
Los Angeles, Atlanta,
Adams, Sofia, Letter Gothic)

Styl písma
10 typů (Normální / tučný /
obrysový / stínový / plný /
kurzíva / tučná kurzíva /
obrysová kurzíva / stínová
kurzíva / plná kurzíva)

Počet rámečků
7

Podtržené písmo
Ano (jeden ze stylů)

Přeškrtnuté písmo
Ano (jeden ze stylů)

Čárové kódy
11 typů
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR,
GS1-128(UCC/ EAN128),
CODE128, QR code,
Datamatrix)

1D čárové kódy pouze
pro přenesené šablony:
RSS-14 (Standard,
Truncated, Stacked,
StackedOmni),
RSS-Limited,
RSS Expanded
(Standard, Stacked)

2D čárové kódy pouze
pro přenesené šablony:
PDF417, AztecCode

Formát štítků (software)

**Textová vyrovnávací
paměť**
Max. 1 800 znaků

Víceřádkový tisk
Maximálně 5 řádků

Víceblokový tisk
Maximálně 99 bloků

Minimální délka štítku
30 mm

Nastavení délky pásky
Auto, 25 ~ 300 mm
(v závislosti na nastavení
typu štítku)

Nastavení okrajů pásky
1. Velký okraj
2. Malý okraj
3. Řetězový tisk
4. Bez odstříhu
5. Speciální páska

Vodorovné zarovnání
Vlevo, na střed, vpravo, do bloku

Vložení / přepis textu
Jen vložení

Tisk (software)

**Kopiový (opakovaný)
tisk**
Ano (1-99 kopií)

Zrcadlový tisk
Ano

Číselná řada
Ano (1-99 členů)
Simultánní, pokročilá,
osmičková, desetinná,
hexadecimální

Náhled na tisk
Ano

Svislý tisk
Ano
(v nastavení typu štítku)

**Rotační text (pro
označení kabelů)**
Jedno obtočení,
obtočení a opakování