



Síťový zdroj Intrack

48V TRACK, 100W, vč. propojení DALI, bílý

Maximálně minimalistický a jednoduše elegantní: S výkonem až 100 W je tento LED driver určen pro flexibilní použití v povrchových a zapuštěných lištách 48V TRACK. Díky čtyřvodičovému propojení 220V-240V / DALI lze snadno realizovat ovladatelné koncepty osvětlení s obzvláště malými přípojnými a reflektory.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Č. výrobku | 1007871 |
| Kód IP | IP20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Podrobnosti montáže | Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 48 V DC |
| Třída ochrany | II |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 60 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 200 μs |
| Barva | bílá |
| Délka | 29.75 cm |
| Šířka | 1.6 cm |
| Výška | 1.9 cm |
| Hmotnost netto | 0.14 kg |
| Celková hmotnost | 0.15 kg |