




Cihelná síť

vestavné svítidlo, obdélníkové, 3000K, 5W, IP55, černá

Chcete osvětlit schody, vchody, rampy nebo cesty bez oslnění? Nástěnný vestavěný světelný zdroj BRICK Mesh vytváří světlo optimalizované pro orientaci, které je s životností 50 000 hodin a díky stupni krytí IP65 extrémně odolné a odolné vůči povětrnostním vlivům. Protože světelné těleso je kompletně instalováno uvnitř zdi pomocí vestavného hrnce, nehrozí žádná nebezpečí nehody. Jinak uzavřené otvory pro šíření světla na straně nebo na zadní straně zajišťují, že pouzdro nebude při instalaci do betonových stěn znečištěno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008481
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Počet propojení	64
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	5 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	64
Počet svítidel na LS C16A	102
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	150 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	nerezová ocel
CRI	80
Životnost	50000 h

Risk Group	1
Délka	26 cm
Šířka	11 cm
Výška	7.6 cm
Hmotnost netto	1.24 kg
Celková hmotnost	1.34 kg
Vestavná délka	25.2 cm
Vestavná šířka	7.5 cm
Vestavná hloubka	10.7 cm