




DOWNLIGHT C

DALI 150 20W 940 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel po reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a spravedlivým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří vestavné svítidla DOWNLIGHT C, která jsou ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech otvorů (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je varianta s vypínáním se schopností nastavení výkonu systému a varianta řízená systémem DALI. S jejich dotovanou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčním prostoru.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008626
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	18
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	39
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 μs
Lumen	2400 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90

UGR ≤	22
Životnost	70000 h
Výška	8.6 cm
Průměr	17.6 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.6 kg
Vestavná hloubka	9 cm
Vestavný průměr	15.5 cm