




## DOWNLIGHT C

DALI 200 24W 930 IP54

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vodotěsných svítidel po halogeny - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří vestavěné svídlo DOWNLIGHT C, které je ideální pro všeobecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je verze s On/Off funkcí se spínaným výkonem a také verze říditelná pomocí systému DALI. S jejich dotovatelnou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčních prostorách.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1008627            |
| Kód IP                         | IP54               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Montáž                         | Montáž             |
| Stmívatelné                    | Áno                |
| Technologie stmívání           | DALI               |
| Počet propojení                | 18                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 600 mA             |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 24 W               |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 18                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 39                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 15 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 300 µs             |
| Lumen                          | 2850 lm            |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin        |
| Barva                          | bílá               |
| CRI                            | 90                 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>UGR ≤</b>            | 22      |
| <b>Životnost</b>        | 70000 h |
| <b>Výška</b>            | 9.6 cm  |
| <b>Průměr</b>           | 22.6 cm |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.7 kg  |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.8 kg  |
| <b>Vestavná hloubka</b> | 10 cm   |
| <b>Vestavný průměr</b>  | 20.5 cm |