




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlení pro vnitřní i venkovní prostory. Od vlhkostních svítidel po výkonné reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. K tomu patří rodina produktů HIGHBAY, která je k dispozici ve dvou velikostech (340 a 400 mm průměr) a s HIGHBAY C 400 je také k dispozici jako varianta s technologií DALI. Oba typy svítidel přesvědčí svou účinností >175 lm/W a pro inteligentní řízení osvětlení lze oba typy svítidel bez řízení DALI doplnit senzory a modulem CASAMBI.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Č. výrobku | 1008525 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Kód IP | IP65 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Rázová pevnost | 5 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí | 260/350/440 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 55 W |
| Minimální teplota prostředí | -30 °C |
| Maximální teplota prostředí | 50 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 16 |
| Počet svítidel na LS C16A | 27 |
| Úroveň rozběhového proudu | 58 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 130 μs |
| Lumen | 9700/13650/17500 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Barva | černá |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 22 |
| Životnost | 50000 h |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Výška | 11.8 cm |
| Průměr | 34 cm |
| Hmotnost netto | 2.7 kg |
| Celková hmotnost | 3.8 kg |

Příslušenství

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1008529 | HIGHBAY C , 340 PC-Reflektor |
| 1008532 | HIGHBAY C , PIR-Sen- sor |
| 1008531 | HIGHBAY C , HF-Sensor |
| 1008576 | HIGHBAY C , CASAMBI modul |
| 1008528 | HIGHBAY C , U-Halte- rung |