




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Objevte naše technické portfolio produktů: SLVtec. S nejmodernějšími technologiemi LED nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkosti odolných svítidel po výkonné světlomety - naše kvalitní produkty přesvědčí funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. K tomu patří rodina produktů HIGHBAY, která je k dispozici ve dvou velikostech (340 a 400 mm průměr) a s HIGHBAY C 400 také v provedení s funkcí DALI. Oceníte jejich účinnost $>175 \text{ lm/W}$ a pro inteligentní řízení osvětlení lze obě svítidla doplnit senzory a modulem CASAMBI i bez řízení pomocí DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008526
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	530/700/880 mA
Třída ochrany	I
Příkon	120 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	10
Počet svítidel na LS C16A	18
Úroveň rozběhového proudu	57.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	242 μs
Lumen	21450/28000/35000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
UGR \leq	22
Životnost	50000 h

Risk Group	1
Výška	11.8 cm
Průměr	40 cm
Hmotnost netto	3.2 kg
Celková hmotnost	4.6 kg

Příslušenství

1008532	HIGHBAY C , PIR-Sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-Sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAMBI modul
1008528	HIGHBAY C , U-Halterung
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-Reflektor