




## NEW TRIA® 155

zapuštěné stropní svítidlo, čtvercové, 2700K, dvoulam-  
pa, PHASE, 38°, černé

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® vestavného stropního svítidla s ještě většími možnostmi pro individuální světelný zážitek. Mezi nejprodávanější patří například NEW TRIA® 155, který je k dispozici jako kompletní sada. Za kvalitu osvětlení zodpovídá DOUBLE LED modul: Sada obsahuje dva prvotřídní LED zdroje s CRI>90 a výkonem 6 wattů, jejichž teplé bílé světlo lze nejen otočit o 38°, ale také fázově stmívat pomocí dodávaného ovladače. Díky dvěma elegantním barevným provedením a volbě mezi 2700 K a 3000 K jsou zaručeny různorodé možnosti designu. Velkorysý rozsah otáčení a naklápění vestavného reflektoru umožňuje individuální nastavení světelného kužele.



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Č. výrobku                         | 1008512   |
| Počet různých výstupů světla       | 2   |
| Kód IP                             | IP20  |
| Montáž                             | Montáž  |
| Stmívatelné                        | Áno   |
| Technologie stmívání               | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí          | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Sekundární proud / napětí          | 350 mA  |
| Třída ochrany                      | II  |
| Příkon                             | 14 W  |
| Teplota prostředí                  | 72 °C   |
| Minimální teplota prostředí        | -20 °C  |
| Maximální teplota prostředí        | 35 °C   |
| Počet svítidel na LS B16A          | 88  |
| Počet svítidel na LS C16A          | 149   |
| Úroveň rozběhového proudu          | 3 A   |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 30 μs   |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 57 °C   |
| Lumen                              | 610 lm  |
| Teplota barvy světla               | 2700 Kelvin   |
| Barva                              | černá   |
| CRI                                | 90  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Životnost</b>        | 50000 h |
| <b>Risk Group</b>       | 1       |
| <b>Délka</b>            | 17 cm   |
| <b>Šířka</b>            | 9 cm    |
| <b>Výška</b>            | 3.75 cm |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.43 kg |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.51 kg |
| <b>Vestavná délka</b>   | 15.5 cm |
| <b>Vestavná šířka</b>   | 7.8 cm  |
| <b>Vestavná hloubka</b> | 5 cm    |