



NEW TRIA®

DOUBLE LED modul, 2700K, 38°, PHASE, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® vestavného stropního svítidla s ještě většími možnostmi pro individuální světelný zážitek. Designové možnosti jsou díky DOUBLE LED modulu ještě pestřejší: Sada obsahuje dva prémiové LED zdroje světla s CRI>90 a výkonem 6 wattů, jejichž teplé bílé světlo lze nejen naklonit o 38°, ale je také fázově stmívatelné pomocí dodávaného řadiče. Navíc si můžete vybrat mezi 2700 K a 3000 K. Kombinujte DOUBLE LED modul s vestavným kruhem NEW TRIA® 155 podle vašeho výběru.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008005
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	13.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	85
Počet svítidel na LS C16A	144
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	80 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1220 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	matná černá

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1008009	NEW TRIA® 155 , podhledový kroužek, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dvousvítidlo, IP 20, hliník
1008008	NEW TRIA® 155 , podhledový kroužek, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dvousvítidlo, IP 20, bílá barva
1008007	NEW TRIA® 155 , podhledový kroužek, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dvousvítidlo, IP 20, černý

CRI	90
Data LXXBXX	L80B10
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	4 cm
Průměr	5 cm
Hmotnost netto	0.232 kg
Celková hmotnost	0.265 kg