




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

závěsné svítidlo, černá / chrom, 16W, 1350lm, 4000K, CRI90, 20°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní závěsné svítidlo NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V kolejnicovém systému. S jejich jasným, válcovitým jazykem forem se dokonale hodí i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barva světla (2700K/3000K/4000K) a polovýroba (20°/40°/55°) kompatibilních bodových světel DALI lze volit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnice je závěsné svítidlo možné nainstalovat rychle a snadno.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006851
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Lumen	1350 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	20 °
Barva	matná černá/lesklý chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1004789	NUMINOS® S , difuzér Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzér Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzér Prisma
1004786	NUMINOS® S , difuzér Ellipse

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	12.5 cm
Průměr	6 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	0.36 kg
Celková hmotnost	0.47 kg