




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

závěsné svítidlo, bílá / chrom, 16W, 1350lm, 4000K, CRI90, 20°

Kvalitní minimalismus na plné čáře: Kompaktní závěsné svítidlo NUMINOS® elegantně a efektivně září na 48V drážkovém systému. S jejich jasným, válcovitým tvarem se dokonale hodí i do nejnáročnějšího designového prostředí. Světelný výkon, barevná teplota (2700K/3000K/4000K) a polovýrobní úhel (20°/40°/55°) kompatibilních s DALI lze volit podle požadavků projektu. Tělo vyrobené z hliníku je k dispozici v černé, bílé a chromové barvě. Hodnota CRI přes 90 zajišťuje přirozené podání barev. A pomocí adaptéru na kolejnicový systém je závěsné svítidlo snadno a rychle instalováno.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Č. výrobku | 1006860 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Kód IP | IP20 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Podrobnosti montáže | Lišta, Lišta, strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI 2 |
| Primární jmenovité napětí | 48V |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 16 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 35 °C |
| Jmenovitý pohotovostní výkon sítě | 0.5 W |
| Lumen | 1350 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 20 ° |
| Barva | matná bílá/lesklý chrom |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Data LXXBXX | L80B50 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , difuzér Wabe |
| 1004788 | NUMINOS® S , difuzér Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , difuzér Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , difuzér Ellipse |

| | |
|------------------|---------|
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 12.5 cm |
| Průměr | 6 cm |
| Délka závěsu | 150 cm |
| Hmotnost netto | 0.36 kg |
| Celková hmotnost | 0.47 kg |