




## IN-LINE 44 48V TRACK

Darklight Reflector, DALI, Spot, bílá / bílá, 14W, 1250lm, 4000K, CRI90, 35°

Jednoduché lineární svítidla pro zvlášť elegantní vzhled. Lineární svítidla IN-LINE vytvářejí v 48V kolejnicovém systému jednotný celek, který přináší jen to nejlepší: Kvalitní světlo v různých lumenech, délkách a barevných teplotách, nyní také v 4 000 K. Pro začlenění základního osvětlení do moderního designu místnosti je možné vybrat mezi pevnými a otočnými variantami, stejně jako mezi opalovým vzhledem nebo tmavými odrazovými prvky Darklight, které zajišťují perfektní redukci oslnění a vytvářejí příjemnou atmosféru v místnosti.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006638
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1250 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	matná bílá/bílá
CRI	90
UGR ≤	16

## Světelného Zdroje



<b>Data LXXBXX</b>	L80B50
<b>Životnost</b>	40000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Délka</b>	43.5 cm
<b>Šířka</b>	2.2 cm
<b>Výška</b>	2.5 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.3 kg
<b>Celková hmotnost</b>	0.37 kg