


## IN-LINE 46 48V TRACK Move DALI

Darklight Reflector, Spot, černý / černý, 14W, 1250lm, 4000K, CRI90, 35°

Jednoduché lineární osvětlení pro zvlášť elegantní vzhled. Lineární svítidla IN-LINE vytvářejí v 48V kolejnicovém systému jednotu, která přináší to nejlepší: Kvalitní světlo v různých lumenech, délkách a barevných teplotách, nyní také v 4 000 K. Pro začlenění základního osvětlení do moderního designu místnosti je možné vybrat mezi pevnými a otočnými variantami, stejně jako mezi opálovou optikou nebo Darklight reflektory, které zajišťují dokonalé stínění a vytvářejí příjemnou atmosféru místnosti.



### TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006649
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	1250 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	matná černá/černá
CRI	90

## Světelného Zdroje

	
--	---

UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	40000 h
Risk Group	1
Délka	45.5 cm
Šířka	2.2 cm
Výška	5.8 cm
Hmotnost netto	0.53 kg
Celková hmotnost	0.64 kg