



Kovové pouzdro bylo navrženo tak, aby instalace zařízení IPassan byla jednoduchá. Umožňuje snadný přístup a údržbu instalace. To značně zkracuje čas na místě, protože součást kabeláže může být připravena předem.

Malý model je určen pro 2 moduly IPassan a nabízí flexibilní možnosti montáže (2 řídicí jednotky nebo 2 vstupní / výstupní moduly nebo 1 + 1).

### Hlavní vlastnosti



- ∞ Elegantní instalace.
- ∞ Flexibilní možnosti montáže.
- ∞ Lišta DIN.
- ∞ Velký rozsah kabelových výkvočků.
- ∞ Manipulující přepínač.
- ∞ Uzamykatelné a odnímatelné dveře pro snadný přístup.

### Design




Díky robustní konstrukci je pouzdro snadno namontováno a udržováno. Mnoho výkvočků je zde k dispozici pro pohodlnější kabeláž. Větrací otvory také umožňují správné proudění vzduchu uvnitř krabice.

Prostor je umístěn nad a pod moduly pro kanálky prstů nebo kabelové spojovací body. To zajišťuje čisté a bezpečné zapojení.

Otvory pro průchodky umožňují snadnou montáž na stěnu, zatímco rozpěrky na zadní straně poskytují dost místa pro vyjmutí kabelů.

### Napájení

Malá skříňka obsahuje napájecí zdroj 13,8V dc -3,5A pro napájení až 2 kompletních modulů IPassan (řídicích jednotek nebo I / O) a 7 A / h baterie. Upozorňujeme, že baterie není dodávána s kovovým krytem.



## Technické specifikace

Napájení	
Provozní napětí	13,8V dc 3,5A režim přepínání vyrovnávací paměti PSU
Obecné specifikace	
Prášková ocel 1 mm	Bílá barva RAL 9003
Kabelové vstupy	6 výkovek na každé straně + 4 výkovek nahoře + 4 dole.
IP rating	IP 50
Pojistka	Spínač na předních dveřích a na zadní část krytu
Rozměry	
Rozměry (D x Š x V)	456 mm x 342 mm x 100 mm
Váha	5.4 kg

Upozornění: informace uvedené v tomto letáku mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo změnit parametry a vlastnosti produktů.

