

# Sam

Orientable miniprojectors for exterior, IP65, equipped with COB LED and integrated driver.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey. Designed for floor, ceiling, wall or ground mounting (delivered with picket).



Miniproiectoare orientabile pentru exterior, IP65, echipate cu LED COB și driver integrat.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis.

Proiectate pentru instalarea pe pardoseală, perete, tavan sau pe pământ (se livrează cu picchet).

Miniproiettori orientabili per esterni, IP65, equipaggiati con LED COB, driver integrato.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro.

Predisposti per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno (picchetto incluso).

Ориентируемые мини-прожектора для наружного освещения, IP65, оснащенные светодиодами COB и встроенным драйвером.

Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет.

Предназначены для напольного, настенного, потолочного или газонного (поставляется с пикой) монтажа.

Kültéri mozgatható mini fényvető IP65-ös, COB LED-el szerelve, működtetőt tartalmaz.

Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest.

Padló, fal, mennyezeti és földbe szúrható szereléshez (leszűrő tuskét tartalmaz).

Екстериорен, насочващ минипроектор, IP65, LED диод и вграден драйвър.

Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво. Изработено за монтаж на под, таван, стена или настилка (доставя се с колче).

Oreintovateľné miniprojektory pre exteriér, s IP65, vybavené LED diódami COB a integrovaným napájačom.

Hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe.

Určené pre montáž na podlahu, strop alebo stenu (dodávané s príslušenstvom).



## MINIPROJECTOR • MINIPROIECTOR

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optics	CRI
9492	■ Dark Grey	COB LED EPISTAR, 1 pcs	220-240V	6W	589/530 lm	3000K	38°	82
9494	■ Dark Grey	COB LED EPISTAR, 1 pcs	220-240V	6W	601/540 lm	4000K	38°	82





