

Xilo





Series of ceiling lamps for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or dark brown, transparent tempered glass diffuser.

Versions fitted with an additional satin acrylic decorative diffuser in exterior.



Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau maro închis, dispersor din sticlă temperată transparentă.

Versiuni prevăzute cu un dispersor decorativ suplimentar din acril satinat la exterior .

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.

Versioni dotate di un diffusore decorativo aggiuntivo in acrilico satinato all'esterno.

Плафоны для наружного применения, оснащённые светодиодами LED COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый, тёмно-серый или тёмно-коричневый цвет, прозрачный рассеиватель из закалённого высокопрочного стекла.

Версии оснащены дополнительным сатиновым декоративным акриловым рассеивателем с внешней стороны.

Mennyezeti lámpa testek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér, sötét szürke, sötét barna színű, áttetsző üveg diszperzór.

Egyes modellek kívül szatin akril díszítéssel vannak ellátva.

Серия таванно осветление за екстериор, оборудвана със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисана в электростатично поле в матово бяло, тъмносиво или тъмнокафяво, дифузер от прозрачно от закалено стъкло.

Версии с допълнителен декоративен дифузер от сатенен акрилен отвън.

Séria exteriérových stropných svietidiel s LED COB, hliníková štruktúra s podtlakovým osvetlením v ráme elektrostatická biela matná, sivá alebo hnedá, disperzná sklenená priehľadná. Verzie vybavené dodatočným saténovým akrylátovým dekoratívnym difúzorom v zvonka.







CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

| Code | Finishing | CCT |
|--------------|------------|-------|
| 90338 | Sand White | 3000K |
| 90339 | Dark Grey | 3000K |
| 90340 | Dark Brown | 3000K |
| 90341 | Sand White | 4000K |
| 90342 | Dark Grey | 4000K |
| 90343 | Dark Brown | 4000K |



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | Optics | CRI |
|--------------------------|---------------|-------|--|--------|-----|
| Bridgelux COB LED, 1 pcs | 100-240V | 9W | 3000K: 896/687 lm 4000K: 935/756 lm | 18° | 80 |



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

| Code | Finishing | CCT |
|--------------|------------|-------|
| 90344 | Sand White | 3000K |
| 90345 | Dark Grey | 3000K |
| 90346 | Dark Brown | 3000K |
| 90347 | Sand White | 4000K |
| 90348 | Dark Grey | 4000K |
| 90349 | Dark Brown | 4000K |



| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | Optics | CRI |
|--------------------------|---------------|-------|--|--------|-----|
| Bridgelux COB LED, 1 pcs | 100-240V | 15W | 3000K: 1596/1237 lm 4000K: 1756/1360 lm | 25° | 80 |



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

| Code | Finishing | CCT |
|--------------|------------|-------|
| 90350 | Sand White | 3000K |
| 90351 | Dark Grey | 3000K |
| 90352 | Dark Brown | 3000K |
| 90353 | Sand White | 4000K |
| 90354 | Dark Grey | 4000K |
| 90355 | Dark Brown | 4000K |

| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | Optics | CRI |
|--------------------------|---------------|-------|--|--------|-----|
| Bridgelux COB LED, 1 pcs | 100-240V | 6W | 3000K: 640/518 lm 4000K: 702/570 lm | 15° | 80 |



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

| Code | Finishing | CCT |
|--------------|------------|-------|
| 90356 | Sand White | 3000K |
| 90357 | Dark Grey | 3000K |
| 90358 | Dark Brown | 3000K |
| 90359 | Sand White | 4000K |
| 90360 | Dark Grey | 4000K |
| 90361 | Dark Brown | 4000K |

| LED type | Input voltage | Power | Luminous Flux Source/system | Optics | CRI |
|--------------------------|---------------|-------|--|--------|-----|
| Bridgelux COB LED, 1 pcs | 100-240V | 15W | 3000K: 1596/1276 lm 4000K: 1756/1410 lm | 27° | 80 |

