



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů  
 trubky jsou z jedné strany osazeny spojkou  
 při použití trubek společně s vývodkami 4816E - 4863 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C  
 trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)  
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická odolnost: 4000 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 55561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



povrchová úprava: ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2

EOZ - pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá RAL 9005, střední korozní odolnost - skupina 2

S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2

F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství: spojka: 316E/1, 316E/1 ZN, 320/1, 320/1 ZN, 325/1, 325/1 ZN, 332/1, 332/1 ZN, 340/1, 340/1 ZN, 350/1, 350/1 ZN, 363/1, 363/1 ZN  
 kolena: 6116E, 6116E ZN, 6120, 6120 ZN, 6125, 6125 ZN, 6132, 6132 ZN, 6140, 6140 ZN, 6150, 6150 ZN, 6163, 6163 ZN  
 příchytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN  
 příchytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM  
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	tloušťka stěny (mm)	závit	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
<b>6020 ZNM_S</b>	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,1	30 / 1200
<b>6025 ZNM_S</b>	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
<b>6032 ZNM_S</b>	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
<b>6040 ZNM_S</b>	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
<b>6016E_ECZ</b>	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
<b>6020_EOZ</b>	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	30 / 1200
<b>6025_EOZ</b>	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	2,8	30 / 600
<b>6032_EOZ</b>	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,6	21 / 420
<b>6040_EOZ</b>	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
<b>6050_ECZ</b>	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
<b>6063_ECZ</b>	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150
<b>6016E ZN_F</b>	16	12,2	1,4	M16x1,5	3	1,6	30 / 1200
<b>6020 ZN_F</b>	20	15,8	1,5	M20x1,5	3	2,3	20 / 1200
<b>6025 ZN_F</b>	25	20,6	1,5	M25x1,5	3	3,1	30 / 600
<b>6032 ZN_F</b>	32	26,6	1,5	M32x1,5	3	3,8	21 / 420
<b>6040 ZN_F</b>	40	34,4	1,5	M40x1,5	3	5,0	15 / 450
<b>6050 ZN_F</b>	50	43,8	1,6	M50x1,5	3	6,0	15 / 300
<b>6063 ZN_F</b>	63	58,8	1,8	M63x1,5	3	8,5	15 / 150