

Kanlux




Kanlux FL AGOR PRO

Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Φ _{use}	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80
SMD	IK08		IP 65	-30÷45		
[°] 180	IK 08		[mm] 1	[mm] 1	1m	



FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	100	14000	16900	4000	110	černá
FL AGOR PRO 150W NW	38421	150	21000	25360	4000	110	černá
FL AGOR PRO 200W NW	38422	200	28000	33810	4000	110	černá
FL AGOR/A PRO 150W NW	38424	150	20250	24450	4000	X125/Y65	černá



FL AGOR PRO 100W NW




FL AGOR PRO 150W NW




FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW




FL AGOR PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW

Dokument vytvořen: 31.10.2024, 09:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

