


24185 KDB-F36PM

Rozvaděč série KDB

5905339241856



Rozváděče řady KDB splňují požadavek teplotní odolnosti 650°C a lze je použít pouze na nehořlavé povrchy (např. plně plné stěny z nehořlavých materiálů). Nelze je použít na hořlavé povrchy (např. sádkartony, dřevěné desky apod.), na tzv. prázdných stěnách nebo na technických stoupačkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norma: PN-EN 62208

Délka [mm]: 426

Šířka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Počet modulů: -

Teplotní odolnost [°C]: 650

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1642

Gramáž [g]: 1924

Hmotnost kusu brutto [g]: 1924

Délka jednotkového balení [cm]: 33

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 43.5

Hmotnost kartonu [kg]: 1.924

Šířka kartonu [cm]: 11.5

Výška kartonu [cm]: 43.5

Délka kartonu [cm]: 33

24185 KDB-F36PM

Rozvaděč série KDB

| Objem kartonu [m³]: 0.016508