



Interiérová svítidla určená převážně do interiérů, chodeb i vlhkých prostorů

ANETA, ANETA STAR



Předřadník s přepínačem teploty světla



Kód	Typ	Napětí	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Stupeň ochrany	Rozměry	Materiál
Barva světla - možnost krokově měnit z teplé na studenou pomocí přepínače na předřadníku, viz. foto.								
LED-CL7-12W	LED	230 V - 50 Hz	12 W	960 lm	4000 K	IP 44	288 x 83	kov, plast
LED-CL7-18W	LED	230 V - 50 Hz	18 W	1440 lm	4000 K	IP 44	354 x 85	kov, plast
LED-CL7-24W	LED	230 V - 50 Hz	24 W	1920 lm	4000 K	IP 44	405 x 93	kov, plast
LED-CL7-36W	LED	230 V - 50 Hz	36 W	2800 lm	4000 K	IP 20	550 x 95	kov, plast
LED-CL70-12W	LED	230 V - 50 Hz	12 W	960 lm	4000 K	IP 44	288 x 83	kov, plast
LED-CL70-18W	LED	230 V - 50 Hz	18 W	1440 lm	4000 K	IP 44	354 x 85	kov, plast
LED-CL70-24W	LED	230 V - 50 Hz	24 W	1920 lm	4000 K	IP 44	405 x 93	kov, plast
LED-CL70-36W	LED	230 V - 50 Hz	36 W	2800 lm	4000 K	IP 20	550 x 95	kov, plast