

HARRIER-LED

IP 40



Popis: Nízké interiérové svítidlo HARRIER-LED je vhodné pro osvětlení administrativních budov, škol a komerčních prostor.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam5


Těleso: Lakovaný hliníkový profil RAL 9003

Kryt: MP – optický mikroprizmatický kryt

Uchytení: Montáž do stropních podhledových modulů 600 s viditelnými systémy nosných lišt, minimální výška volné dutiny v podhledu 200mm, přímé upevnění na strop pomocí nosného rámu (I19007), zavěšení pomocí lankových závěsů (I19006), upevnění do otvoru v sádkkartonu pomocí držáků (I19005), upevnění do modulu 625 s viditelnými systémy nosných lišt pomocí rámečku pro montáž M625 (I19008)


Připojení: Připojení pomocí volného napájecího kabelu z externího předřadníku do svorkovnice (svorkovnice není součástí balení)

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h




Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor SDK (mm)	Hmotnost (kg)
119000	HARRIER-LED-4950-4K	3875	42	92	40	596x596x12	578x578	4
119001	HARRIER-LED-4950-4K-DIM DALI	3875	42	92	30	596x596x12	578x578	4
119004	HARRIER-LED-4950-4K-DIM DSI/DALI	3875	42	92	30	596x596x12	578x578	4
119002	MULTIHARRIER-LED-4950-4K, 1h	3875	42	92	30	596x596x12	578x578	4
119003	MULTIHARRIER-LED-4950-4K, 3h	3875	42	92	30	596x596x12	578x578	4


Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%



Příslušenství na objednání




119005 Sada držáků do SDK HARRIER-LED




119007 Nosný rám pro přisazenou montáž HARRIER-LED (RAL9003)

119008 Sada pro upevnění do modulu M625



119006 Sada lankového závěsu HARRIER-LED

Detail svítidla



Na objednání

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI)

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou
(hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)