


## OCHRANNÝ ÚHELNÍK

Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	<b>OU 1,7</b>	1700	2,55	1	V360
	<b>OU 2,0</b>	2000	3,00	1	V365
Měď	<b>OU 1,7 Cu</b>	1700	1,67	1	V950
Nerez	<b>OU 1,7 N</b>	1700	1,45	1	VN2350


**Použití:** Ochrana svodu u země před mechanickým poškozením.



## OCHRANNÁ TRUBKA

Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	<b>OT 1,7</b>	1700	0,80	1	V370
Měď	<b>OT 1,7 Cu</b>	1670	0,91	1	V960
Nerez	<b>OT 1,7 N</b>	1700	0,91	1	VN2360

**Použití:** Ochrana svodu u země před mechanickým poškozením.



## ZAVÁDĚCÍ TYČ

Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	<b>TZ 1,5</b>	1500	3,0	1	V375
	<b>TZ 2,0</b>	2000	4,0	1	V377
Nerez N V4A	<b>TZ 1,5 N V4A</b>	1500	2,9	1	VN2380

**Použití:** Ochrana svodu u země. Průměr tyče 18 mm chrání přechod země-vzduch a lépe odolává mechanickému poškození svodu.

