


## DRŽÁK JÍMAČE A TRUBKY



Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DJDe 30s	30	0,063	20	V317
	DJDe 45s	45	0,064	20	V318
	DJDe 60s	60	0,066	20	V319
	DJDe 30a	30	0,063	20	V1118
	DJDe 45a	45	0,064	20	V1119
	DJDe 60a	60	0,066	20	V1120
	DJDe 30b	30	0,063	20	V1121
	DJDe 45b	45	0,064	20	V1122
	DJDe 60b	60	0,066	20	V1123
Nerez	DJDe 30s N	30	0,059	1	VN2333
	DJDe 45s N	45	0,061	1	VN2334
	DJDe 60s N	60	0,063	1	VN2335
	DJDe 30a N	30	0,059	1	VN2618
	DJDe 45a N	45	0,061	1	VN2619
	DJDe 60a N	60	0,063	1	VN2620
	DJDe 30b N	30	0,059	1	VN2621
	DJDe 45b N	45	0,061	1	VN2622
DJDe 60b N	60	0,063	1	VN2623	

**Použití:** Upevnění jímací tyče, ochranné trubky a zaváděcí tyče do zdiva. Pro lepší těsnění otvoru po vrtání lze držák použít v kombinaci s Podl. 8 guma viz str. 53 v katalogu.

**Materiál:** Žárově zinkovaná nebo nerezová ocel, plast (PA se stabilizací proti UV záření). Označení s - šedá barva, a - antracitová barva, b - bílá barva (barevný je pouze plastový díl). Spojovací materiál M6 je nerezový.

## DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY A ZAVÁDĚCÍ TYČE

Provedení	Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
FeZn	DTT	0,197	50	V316
Měď	DTT Cu	0,203	1	V926
Nerez	DTT N	0,173	1	VN2326

**Použití:** Upevnění ochranné trubky a zaváděcí tyče k okapovým svodům. Pásek z nerezové oceli je lehce ohebný. Umožňuje univerzální použití pro různé průměry okapových svodů.

