

# Kanlux





## Kanlux XLED HP EX

Kanlux XLED HP EX je světelný zdroj navržený pro dlouhotrvající a efektivní osvětlení zaručující spolehlivý provoz až 50 000 hodin. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností, poskytuje působivý světelný tok 9 000 lumenů. Díky stupni krytí IP65 (kromě patice žárovky) je zdroj odolný vůči prachu a vodě, což umožňuje jeho použití v náročných podmínkách. Pamatujte však, že pro venkovní instalace je nutné použít svítidla s odpovídajícím stupněm krytí, aby byly plně využity schopnosti svítidla a byla zaručena jeho odolnost v náročných povětrnostních podmínkách.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φ <sub>use</sub>	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 70	≥7500
50000	Hg		-20÷45		IP 65	




XLED HP EX E40 43W-NW



XLED HP EX E40 43W-NW	37349	42,8	477	9000	4000	320	E40	A
-----------------------	-------	------	-----	------	------	-----	-----	---



XLED HP EX E40 43W-NW



XLED HP EX E40 43W-NW

Dokument vytvořen: 02.12.2024, 16:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

