

Malý rozvaděč

AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z



AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73302101

Rozměry: 315 x 155 x 600 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP65, test konstrukčního vzoru proveden podle EN 61439-3, připraveno k zapojení, připojeno na přívodní a výstupní svorky 10 mm²

2-řadá, pro nástěnnou krabici 11kW s integrovaným sledováním 6mA DC vybaveny: 1 x Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A



Technická data

vestavné přístroje

Proudový chránič (RCCB), 40/0,03A, 4-pólový, typ A:	1
---	---

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	315 mm
--------	--------

rozměry

délka:	155 mm
výška:	600 mm
vnitřní délka:	580 mm
vnitřní šířka:	295 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

varianta hrdel:	ano
-----------------	-----

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------