

Kanlux



Kanlux FL STADER

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 1 až 4 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 800 W (120 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světloometru je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukojeť umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je ≥ 20 cm. Záruka: 5 let.



FLS BRACKET



FLS BRACKET	38601	šedá
FLS CON ELE	38602	šedá
FLS LENS 20D	38603	20
FLS LENS 40D	38604	40
FLS LENS 90D	38605	90



FLS BRACKET



FLS CON ELE



FLS LENS 20D



FLS LENS 40D



FLS LENS 90D

Dokument vytvořen: 22.11.2024, 10:20

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

