

Rozbočovací krabice

## i 12-L GL



### i 12-L GL

#### Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33591201

Rozměry: 85 x 85 x 37 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samotěsnící přívodní membrány, Rozsah těsnění 8,2 - 12,5 mm, (3 Zpětné, 12 bočně), Vnější místa pro připevnění, z recyklovaných plastů, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, In=24 Ampéry, bez svorek



GreenLine - Ekologická rozbočovací krabice v osvědčené kvalitě! i 12 GL se skládá minimálně z 90 % z PCR. Použitím recyklovaných plastů lze - v porovnání se stávajícím i 12 - dosáhnout snížení ekologického zatížení o minimálně 40 %.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
typ svorky:	bez
UL Type Rating:	žádné údaje

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm
vnitřní délka:	74 mm
vnitřní šířka:	74 mm
vnitřní výška:	32 mm

### materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

### mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	8.2 mm
--------------------------	--------

### mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah max.:	12.5 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnější místa pro přípevnění

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast
Místo použití:	Standardní instalace ve vnitřním prostoru

### materiál

materiál spodního dílu:	Polyetylén recyklát
materiál horního dílu:	Polypropylén recyklát

### certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

## Příslušenství

[30040701 - VST RR - Zaslepovací zátky](#)

## Cable gland

