



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
svým tvarem je vhodná i pro starší přístroje  
na bočních krabicích jsou předznačené vstupy pro průchody lišt  
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku  
výška krabice s víčkem je 26 mm  
krabice s víčkem dosahuje krytí IP 40

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 93 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80/3\_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 10 ks víček zabaleno ve folii; 10 ks svorkovnic zabaleno ve folii; 100 ks krabic, víček a svorkovnic v kartonu

příslušenství: víčko VLK 80  
izolační podložka PI 80R  
svorkovnice S-66  
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018