

# Kanlux



## Kanlux GIVRO

Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, způsob připojení sekcí, zajišťuje spolehlivost a komfort používání. Had GIVRO je díky vysokému stupni krytí IP65 chráněn proti vnikání prachu a vlhkosti a jeho odolnost proti UV záření zaručuje dlouhotrvající vlastnosti. Je k dispozici ve třech délkách (15 m, 30 m, 50 m) a šesti barevných provedeních – teplá (3000K), neutrální (4000K), studená (6500K), dále červená, zelená a modrá.

Had Kanlux GIVRO LED lze vzájemně propojovat až do délky 100 metrů a průchozí napájecí zdroj usnadňuje vytváření velkých instalací. V případě potřeby ho je možné zkrátit, ale pro samostatné použití je vhodný pouze díl zakončený zástrčkou a odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP.

Mezi další příslušenství patří propojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a držáky GIVRO HOLDER (10 ks v balení) pro snadnou instalaci světelného hadu.

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena příloženou záplenkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

SYSTEM  
GIVRO

IP  
65



|   |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|---|--|---|--|
| <br>210 DC |            |                   |  | <br>SMD | <br>≥17500 | <br>15000 |
| <br>0,1m   | <br>-10÷35 | <br>360°<br>0 Use |  |         |            |           |





### GIVRO LED 10M-WW



**IP**



|                  |              |        |          |              |    |       |   |
|------------------|--------------|--------|----------|--------------|----|-------|---|
| GIVRO LED 10M-WW | <b>38570</b> | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá   | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 10M-CW | <b>38571</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 10000 | G |
| GIVRO LED 15M-WW | <b>38572</b> | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá   | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-NW | <b>38575</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá         | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-CW | <b>38578</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 15000 | G |
| GIVRO LED 15M-RE | <b>38581</b> | 1m = 2 | 1m = 6   | červená      | 65 | 15000 |   |
| GIVRO LED 15M-GR | <b>38584</b> | 1m = 2 | 1m = 29  | zelená       | 65 | 15000 |   |
| GIVRO LED 15M-BL | <b>38587</b> | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá        | 65 | 15000 |   |
| GIVRO LED 30M-WW | <b>38573</b> | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá   | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-NW | <b>38576</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá         | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-CW | <b>38579</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 30000 | G |
| GIVRO LED 30M-RE | <b>38582</b> | 1m = 2 | 1m = 6   | červená      | 65 | 30000 |   |
| GIVRO LED 30M-GR | <b>38585</b> | 1m = 2 | 1m = 29  | zelená       | 65 | 30000 |   |
| GIVRO LED 30M-BL | <b>38588</b> | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá        | 65 | 30000 |   |
| GIVRO LED 50M-WW | <b>38574</b> | 1m = 2 | 1m = 110 | teplá bílá   | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-NW | <b>38577</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | bílá         | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-CW | <b>38580</b> | 1m = 2 | 1m = 120 | studená bílá | 65 | 50000 | G |
| GIVRO LED 50M-RE | <b>38583</b> | 1m = 2 | 1m = 6   | červená      | 65 | 50000 |   |
| GIVRO LED 50M-GR | <b>38586</b> | 1m = 2 | 1m = 29  | zelená       | 65 | 50000 |   |
| GIVRO LED 50M-BL | <b>38589</b> | 1m = 2 | 1m = 9,5 | modrá        | 65 | 50000 |   |




GIVRO LED 10M-WW



GIVRO LED 10M-CW



GIVRO LED 15M-WW



GIVRO LED 15M-NW




GIVRO LED 15M-CW



GIVRO LED 15M-RE



GIVRO LED 15M-GR



GIVRO LED 15M-BL



GIVRO LED 30M-WW



GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-CW



GIVRO LED 30M-RE



GIVRO LED 30M-GR



GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW



GIVRO LED 50M-NW



GIVRO LED 50M-CW




GIVRO LED 50M-RE




GIVRO LED 50M-GR




GIVRO LED 50M-BL




GIVRO LED 10M



GIVRO LED 15M



GIVRO LED 30M



GIVRO LED 50M

## Příslušenství

**38590** GIVRO - PR SET Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).



**38593** GIVRO-PR SET W/O PLUG Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).



**38592** GIVRO - HOLDER Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).



**38591** GIVRO - END CAP Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).



Dokument vytvořen: 27.11.2024, 11:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.